

RacⁱLite | HEAD EXHT180



- Lanterna de cabeça **ANTIEXPLOÇÃO ZONA 0** com **Certificado INMETRO**
- Portátil tipo mineiro
- Cinta elástica de tecido com interior emborrachado. **Para o uso na cabeça ou no capacete**

Assista ao vídeo

Necessário estar conectado a internet

RiL Lanterna antiexplosão de cabeça/capacete Zona 0 para áreas classificadas

Assista mais tarde Compartilhar

Rac i Lite HEAD EXHT180



INMETRO
Aprovada para o uso:
ZONAS: 0, 1 e 2

Lumens
Alto: 216
Baixo: 100

5h Alto
12h Baixo

100m Alto
75m Baixo

Cree XP
G2 LED



- ANTIEXPLOSÃO ZONAS 0, 1 e 2

Cinta elástica de tecido com interior emborrachado. **Para o uso na cabeça ou no capacete** e permite o trabalho sem as mãos. A cabeça ajustável em ângulo com interruptor rotativo atende às necessidades de visão dos usuários para continuar trabalhando em qualquer situação

- **À prova d'água** (não é submersível) e **poeira IP67**

- **Corpo de ABS** super resistente

- Cabeça com **ângulo de feixe de 90° graus ajustável**

- Lâmpada especial **Cree XP-G2 LED** de alto brilho

- **2 tipos de iluminação: Alto e Baixo**

- Ideal para:

- **Campos de petróleo e gás**

- **Áreas de minas** (atende à regulamentação **ATEX M1 / M2**)


- **Espaços confinados**

- **Uso marítimo**


- **E demais lugares com riscos de explosões**



Projetada para garantir as trocas de pilhas facilmente e com segurança. Impede os usuários de operação acidental



Botão de apertar ON/OFF




Cinta elástica de tecido com interior emborrachado. **Para o uso na cabeça ou no capacete**




Lampada especial Cree XP-G2 LED de alto brilho

Cabeça com ângulo de feixe de 90° graus ajustável



Válvula: Libera a pressão do gás



ESPECIFICAÇÕES RacⁱLite | HEAD EXHT180

LUMENS



216 Alto | 100 Baixo

ALCANCE DA LUZ



100m Alto | 75m Baixo

AUTONOMIA



5hrs 8mins Alto | 12hrs 12mins Baixo

PILHAS



Pilha alcalina 3AAA **não inclusas**

LÂMPADA



LED CREE XP-G2 super branco

RESISTÊNCIA



IP67

MATERIAL

ABS + PC

PESO

130g

DIMENSÕES

80 x 50 x 45mm

Certificações



Ex ia IIC T4 Ga

CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD
CLASS II DIV 1&2 GRP EFG
CLASS III
TEMP CODE: T4
IP67
FILE NUMBER E324236



II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X



Ex ia IIC T4 Ga IP67
IECEX UL 14.0059X



APROVADO



APROVADO



APROVADO

**DISPONÍVEL SOMENTE
NA COR AMARELA**





CONTATO:

www.raclite.com.br

E-MAIL: contato@raclite.com.br

TEL: 31 3357.7722

WPP: 31 98486.1002